

PRŮHLEDÍTKA



**Maticové průhledítko
DIN 11851 typ 441**

Specifikace:

- Velikost: DN 25 až 100
- AISI 304L, AISI 316L
- Max. teplota: 130 °C
- Max. tlak: 10 bar



**Maticové průhledítko
DIN 11851 typ SSA**

Specifikace:

- Velikost: DN 50 až 150
- AISI 304L, AISI 316L
- Max. teplota: 280 °C
- Max. tlak: 6 bar



**Průhledítko přírubové,
podobné jako DIN 28120**

Specifikace:

- Tlak: bez tlaku (PN 0) až PN 2,5
- Sklo: křemičitam sodný
- Těsnění: KLINGERSil C4400, PTFE, Perbunan, Silikon



**Průhledítko
typ: DIN 28120 a DIN 28121**

Specifikace:

- Velikost: DN 50 až 200
- Těsnění: KLINGERSil C4400
- Max. teplota: 280 °C
- Max. tlak: 10, 16, (6) bar



**Průhledítko přírubové typ 11
připojení na přírubu dle DIN 2501**

Specifikace:

- Maximální průzor
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Snadné čištění
- Max. teplota: 300 °C



**Průhledítko přírubové typ 11.B3
připojení na přírubu dle DIN 2501**

Specifikace:

- Maximální průzor
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Snadné čištění
- Max. teplota: 300 °C



**Průhledítko přírubové typ 13
připojení na přírubu ANSI B16.5**

Specifikace:

- Maximální průzor
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: PN 20 až PN 50
- Max. teplota: 300 °C



**Průhledítko přírubové typ 13.B3
připojení na přírubu ANSI B16.5**

Specifikace:

- Maximální průzor
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: PN 20 až PN 50
- Max. teplota: 300 °C



**Obdélníkové průhledítko
typ: RSG, RSGR a RSGRR**

Specifikace:

- Těsnění: KLINGERSil C4400, neopren, PTFE, viton
- Jmenovitý tlak: 16 bar
- Max. teplota se sklem: 243 °C



**Oválné průhledítko
typ: LSG, LSGR a LSGRR**

Specifikace:

- Těsnění: KLINGERSil C4400, EPDM, silikon, PTFE
- Jmenovitý tlak: 2,5 / 6 / 10 / 25 bar
- Max. teplota se sklem: 243 °C



**Průhledítko s dvojitým
sklem podobné DIN 28120**

Specifikace:

- Těsnění: KLINGERSil C4400, EPDM, silikon, PTFE
- Jmenovitý průměr: DN 50 až 200
- Max. teplota: 280 °C



**Průhledítko s dvojitým
sklem podobné DIN 28121**

Specifikace:

- Těsnění: KLINGERSil C4400, silikon, PTFE
- Jmenovitý průměr: DN 50 až 200
- Max. teplota: 280 °C

PRŮHLEDÍTKA



**Průhledítko závitové
typ 61 – šestihranný typ**

Specifikace:

- Vysoká tlaková odolnost
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: 50 bar
- Max. teplota: 300 °C



**Průhledítko závitové
typ 64 – kulatý typ**

Specifikace:

- Vysoká tlaková odolnost
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: 100 bar
- Max. teplota: 280 °C



**Průhledítko závitové
typ 61NPT – NPT závit**

Specifikace:

- Vysoká tlaková odolnost
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: 100 bar
- Max. teplota: 300 °C



**Průhledítko závitové
typ 62NPT – NPT závit**

Specifikace:

- Vysoká tlaková odolnost
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: 100 bar
- Teplota: -30 °C až +150 °C



**Průhledítko pro šroubení
typ 81 dle DIN 11851**

Specifikace:

- Bezpečnost proti selhání
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: do 40 bar
- Teplota: -60 °C až +300 °C



**Průhledítko pro šroubení
typ 82 dle DIN 11851**

Specifikace:

- Dlouhá životnost
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: do 40 bar (TÜV)
- Teplota: -60 °C až +300 °C



**Průhledítko pro krkové pří-
ruby typ 76**

Specifikace:

- Připojení: dle DIN 28121
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: do 40 bar (TÜV)
- Teplota: -60 °C až +300 °C



**Průhledítko pro krkové pří-
ruby typ 176**

Specifikace:

- Připojení: dle DIN 28121
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: do 40 bar (TÜV)
- Teplota: -60 °C až +300 °C



**Průhledítko přírubové pro
sterilní aplikaci typ 19.BIO**

Specifikace:

- Aseptické a sanitární prostředí
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: -1 až 16 bar
- Max. teplota: +300 °C



**METACLAMP® se světlem
Mikrolux typ 80.LAN**

Specifikace:

- Velmi pevná konstrukce
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: -1 až 16 bar
- Max. teplota: +300 °C



**Kruhové průhledítko
pro sterilní aplikaci typ 901**

Specifikace:

- Vhodné pro CIP a SIP čištění
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: -1 až 16 bar
- Max. teplota: +300 °C



**Kruhové průhledítko
pro sterilní aplikaci typ 903**

Specifikace:

- Vhodné pro CIP a SIP čištění
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Tlak: -1 až 16 bar
- Max. teplota: +300 °C

PRŮHLEDÍTKA



Průhledítko pro Ingold vsuvku a osvětlení Mikrolux typ 99.ING

Specifikace:

- Extrémně pevná konstrukce
- Použití: Ingold vsuvka
- Tlak: -1 až 16 bar
- Napájení: 6 až 24 V



Průhledítko pro ultra vysoké vakuum typ 79.ISO-K

Specifikace:

- Extrémně pevná konstrukce
- Použití: ISO-K spojení
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko závitové model 2238-2240

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Velikost: DN 1/2" až 2"
- Max. tlak: 16 bar
- Max. teplota: 180 °C



Průhledítko závitové s rotorem model 2241

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Připojení: G závit
- Max. tlak: 16 bar
- Max. teplota: 80 °C



Průhledítko závitové s rotorem model 2242

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Viskozita: 1 ~ 150 mm²/s
- Max. tlak: 16 bar
- Max. teplota: 100 °C



Průhledítko závitové s rotorem model 2243

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Velikost: DN 15 až 50
- Tlak: 10 bar
- Max. teplota: 100 °C



Průhledítko přírubové EN 1092-1 model 2245

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Velikost: DN 15 až 150
- Tlak: 16 bar
- Max. teplota: 180 °C



Průhledítko přírubové ANSI 150 lbs model 2246

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Velikost: DN 15 až 150
- Tlak: 20 bar
- Max. teplota: 180 °C



Tlakový průřez s průhledítkem typ 98.ZIM

Specifikace:

- Použití: chemické, farmaceutické, potravinářské
- Materiál: dle TÜV, ASME, záleží na velikosti až 10 / -1 bar



Tlakový průřez s průhledítkem typ 99.ZIM

Specifikace:


- Materiál: nerezová ocel
- Spolehlivé proti poruše
- Sklo upevněno dle DIN 7079
- Max. teplota: 280 °C



Sklápěcí průhledítko typ: KSGB / KSG

Specifikace:

- Materiál: nerezová ocel
- Žárovka: halogenová
- Výkon: 50 až 100 W
- Max. teplota: 200 °C



Potrubní průhledítko přivařovací DIN typ 450

Specifikace:

- Konstrukce: s vysokou pevností
- Velikost: DN 25 až 125
- AISI 304L, AISI 316L
- Max. tlak: 10 bar


PRŮHLEDÍTKA



Potrubní průhledítko přivařovací SMS typ 450

Specifikace:


- Konstrukce: s vysokou pevností
- Velikost: DN 25 1" až 101 4"
- AISI 304L, AISI 316L
- Max. tlak: 10 bar



Potrubní průhledítko přivařovací Clamp typ W45 / K45

Specifikace:

- Konstrukce: s vysokou pevností
- Velikost: DN 25 1" až 101 4"
- AISI 304L, AISI 316L
- Max. tlak: 10 bar



Potrubní průhledítko křížové DIN, ISO typ 438 a 439

Specifikace:

- Konstrukce: s vysokou pevností
- Velikost: DN 25 až 150/100*
- AISI 304L, AISI 316L
- Max. tlak: 10 bar



Průhledítko jednostranné – závitové model 265

Specifikace:

- Materiál: uhlíková a nerezová ocel
- Max. tlak: 40 bar
- Max. teplota: 280 °C



Průhledítko oboustranné – závitové model 365

Specifikace:

- Materiál: uhlíková a nerezová ocel
- Max. tlak: 40 bar
- Max. teplota: 280 °C



Průhledítko oboustranné – přírubové model 366

Specifikace:

- Materiál: uhlíková a nerezová ocel
- Max. tlak: 40 bar
- Max. teplota: 280 °C



Potrubní průhledítko typ: S-VA a S-St

Specifikace:

- Sklo: borokřemičitan dle DIN 7080
- Jmenovitý tlak: 10 bar (PN 10)
- Max. teplota: 280 °C



Potrubní průhledítko typ: FF-VA, FB-VA, F-St

Specifikace:

- Sklo: borokřemičitan dle DIN 7080
- Jmenovitý tlak: 10 bar (PN 10)
- Max. teplota: 280 °C



Potrubní průhledítko typ: FDG, FDS a FDE

Specifikace:


- Sklo: borokřemičitan dle DIN 7080
- Jmenovitý tlak: 16 bar (PN 16)
- Max. teplota: 150 °C nebo 250 °C



Průhledítko typ: Triclamp

Specifikace:

- Pro spojení CLAMP dle DIN 32676 / ISO 2852
- Jmenovitý tlak: -1 až 25 bar
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko typ: Triclamp se stěračem WD

Specifikace:

- Pro spojení CLAMP dle DIN 32676 / ISO 2852
- Jmenovitý tlak: -1 až 6 bar
- Max. teplota: 150 °C



Průhledítko typ: NA-Connect™

Specifikace:

- Sklo: borokřemičitan dle DIN 7080
- Jmenovitý tlak: 7 bar (PN 7)
- Max. teplota: 300 °C

PRŮHLEDÍTKA



Průhledítko typ: přírubové pro sterilní aplikace

Specifikace:

- Sklo: borokřemičitan dle DIN 7080
- Tlak: -1 až 16 bar
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko pro aseptické šroubení typ 83

Specifikace:

- Vhodné pro CIP a SIP procesy
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Max. tlak: 25 bar
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko aseptické pro přírubové spojení typ 84

Specifikace:

- Pro aseptické přírubové spojení dle DIN 11864-2, form A
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko aseptické typ 84BF pro přírubové spojení

Specifikace:

- Pro aseptické přírubové spojení dle DIN 11864-2, form A
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko aseptické typ 85 pro CLAMP spojení

Specifikace:

- Pro aseptické přírubové spojení dle DIN 11864-2, form A
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko aseptické typ 85BF pro CLAMP spojení

Specifikace:

- Pro aseptické přírubové spojení dle DIN 11864-3, form A
- Sklo dle souladu DIN 7079
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko pro TriClamp spojení typ 89

Specifikace:

- Pro hrdla CLAMP dle DIN 32676/ISO 2852
- Tlak: -1 až 16 bar
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko s osvětlením typ BKVLR pro Triclamp spojení

Specifikace:

- Na průhledítko Triclamp dle DIN 32676 / ISO 2852
- Tlak: -1 až 6 / 10 / 16 bar
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko s osvětlením typ fibroLUX pro Triclamp spojení

Specifikace:

- Pro clampové spojení dle DIN 32676 / ISO 2852
- Tlak: 16 bar
- Max. teplota: 300 °C



Průhledítko s osvětlením typ fibroLUX pro Triclamp spojení

Specifikace:

- Pro clampové spojení dle DIN 32676 / ISO 2852
- Tlak: 1 až 10 bar
- Max. teplota: 300 °C