



Kruhové průhledítko pro sterilní aplikaci typ 901



Použití:

- Pro přivaření k přírubě dle DIN 28117

Materiálové certifikáty:

- Certifikáty v souladu s EN 10204 – 3.1 nebo 3.2

Provozní podmínky:

- Tlak: -1 až 16 bar
- Teplota: viz tabulka

Technické údaje:

Vyrobeno a testováno v souladu s:

- Nařízení pro tlaková zařízení 2014/68/EU, Modul H (DIN/EN/ISO 9001)
- AD2000 Standard W0/TRD 100
- Skol upevněno dle DIN 7079
- Materiál dle VdTÜV specifikace a dle DIN/EN
- Sklo: Borosilikátové dle DIN 7080 / 7079

Výhody:

- Zabezpečení proti úplnému selhání
- Bez mrtvých zón
- Vhodné pro CIP a SIP čištění

O-kroužek:

- AS 568 A / B.S. 1806
- Rozměry: viz tabulka

Materiál okruží	Provozní teplota
1.4462	-30 °C až +280 °C
2.4602	-60 °C až +300 °C
2.4605	-60 °C až +300 °C
2.4610	-60 °C až +300 °C

Jmenovitá velikost	d1	d2	d3	S1	S2	O - kroužek
40	80	30	64,5	34	24	58,74 x 3,53
50	100	35	79,5	34	24	72,62 x 3,53
80	125	50	99,5	34	24	91,67 x 3,53
100	150	60	124,5	34	24	113,7 x 5,34
125	175	70	149,5	34	24	139,07 x 5,34
150	200	80	174,5	40	30	164,46 x 5,34
200	250	100	224,5	40	30	208,91x 5,34